

# CHECKLISTA SOM VÄGLEDNING I BRANDSKYDDSARBETET

*Detta dokument kan utgöra ett stöd vid upprättandet av Systematiskt Brandskyddsarbete*

## KONTROLL AV UTRYMNINGSSKYLTAR

**SYFTE:** Utrymningsskylt skall visa vägen ut till det fria eller till annan säker plats.

**FUNKTION:** Efterlysande (reflex) skylt är beroende av belysning för att skapa den efterlysande effekten.

Genomlysta skyltar är försedda med lampa/lysrör och batteribackup som antingen sitter i armaturen eller i annan funktion

**KONTROLL:** Kontrollera synbarheten från lämpliga platser i lokalen.

Elektriska armaturer skall lysa.

Kontrollera nödströmsfunktion genom knappen på armaturen eller gör armaturen strömlös.

Kontrollintervall  månadsvis  kvartalsvis  halvårsvis  årsvis  Annat .....

### ***Följande moment gäller för brandskyddsåtgärden. Brister noteras nedan\****

1. Skylten syns (är ej dold av gardin, skyltning eller dy.)	3. Nödströmsfunktionen fungerar i genomlyst skylt
2. Genomlyst skylt lyser	

Ev. Nr.	Placering (Använd en rad för varje brandskyddsåtgärd)	Brist på punkt Nr*/allt OK

Kontrolldatum	Kontrollerat av	Åtgärd kontrollerad
---------------	-----------------	---------------------

Åtgärdsdatum	Åtgärdat av
--------------	-------------

Övriga anteckningar eller kommentarer